


213.S - ÜÇ VANTUZLU TAŞIYICI

- Çelik & Alüminyum gövde,
- Ø 130 mm vulkanize kauçuk vantuz,
- Kavrayıcı dudak ve ayırma kanalı,
- Modüler değiştirilebilir elemanlar,



213.S-Üç Vantuzlu taşıyıcı, Çelik gövde , Değiştirilebilir Alüminyum döküm gövde üzerine monte edilmiş Modüler vantuz grupları. Yüksek tutunma gücü ve kayma direncine sahip, yumuşak , kavrayıcı dudak, çevrede ayırma kanalı olan Vulkanize kauçuk vantuzlar, Büyük dış çap: Ø130mm kaldırma kapasitesi: yaklaşık 140 Kg.



213.S.02-Yedek mandal, Aşınmaz cam elyaflı polyamid



213.S.01-Yedek vantuz lastiği, Yüksek tutunma gücü ve kayma direnci, Yumuşak Vulkanize kauçuk, Kavrayıcı dudak, Çevrede ayırma kanalı, Büyük Çap: Ø130mm.



213.S20-Vantuz grubu, 213.S Vakumlu taşıyıcı modeli için standart modül, M6 dişli 3 adet bağlantı noktası çeşitli uygulamalar ve montajlar için kullanılabilir. Vantuz lastik çapı: Ø130mm .

213.S10-Vantuz Tamir takımı, Vantuz lastiği, mandal, pul, pim ve konik yайдan oluşur. Büyük Çap: Ø130mm .

Güvenlik nedeni ile aşağıdaki konulara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Vakumlu bir taşıyıcı kullanırken cam yüzeyinin ve lastik yüzeyinin temiz olduğunu kontrol edin. Kauçuk lastiği yağ mazot gibi ürünlerin uzak tutun. Uzun sürelerde Lastik yüzeylerinde ince çatlaklar oluşabilir, Kullanmasanız bile vantuz lastiklerini 3 yılda bir değiştirin.

